

# 12.1" AÇIK KASA ENDÜSTRİYEL MONİTÖR


## TOCHI EAK121-AND SERİSİ



Konutlar, plazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, sergi ve fuar alanları, holdingler, okullar.

### Genel Özellikleri

- Ekonomik ve güvenilir.
- 1024(RGB)×768 (XGA) Çözünürlük
- 0 ~ 50 ° C geniş sıcaklık aralığına sahiptir.
- %80 enerji tasarrufu
- Elektrik kesintisinde otomatik açılma ve kaldığı yerden devam etme özelliği



### Tochi

Kullanım alanı çok geniş olan Tochi Endüstriyel ürün serilerimiz ihtiyaca göre farklı boyutlarda ve özelliklerde konfigüre edilebilir. Yerli üretim, yüksek kalite ve düşük maliyeti ile tercih sebebi olan ürünlerimiz; farklı sinyal, çözünürlük, parlaklık, dokunmatik gibi çoklu seçenekler sunarak müşteriye özel olarak tasarlanmakta ve üretimi yapılmaktadır.

### Yüksek kalite & Garanti

Ürünlerimiz 1 yıl malzeme, 10 yıl yedek parça teminat garantisi ile hizmete sunulmaktadır.

[www.erpateknoloji.com](http://www.erpateknoloji.com)

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul  
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69


# 12.1" AÇIK KASA ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

## TOCHI EAK121-AND SERİSİ



### Genel Özellikler

Teknik Özellikler	
Panel	12,1 inch
Çözünürlük	1024(RGB)×768 (XGA)
Aktif Alan	246 × 184,5 mm
En/Boy Oranı	4: 3 (G: Y)
Piksel Alanı	0,3075 × 0,3075 mm
Tekpi Süresi	15/30 (Typ.) (Tr / Td) (ms)
Renk	262K (6 bit)
Parlaklık	370 cd / m <sup>2</sup> (Tip)
Kontrast Oranı	450: 1 (Tip) (İletken)
Görüş Açısı	70/70/50/60 (Tip) (CR≥10)
Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ 65 °C
Lamba Ömrü (saat)	50K (min.)
Menü İşlemi	Otomatik/ Tak Çalıştır
Power	12V [Opsiyonel 9V-36V]



[www.erpateknoloji.com](http://www.erpateknoloji.com)

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul  
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69

# 12.1" ANKASTRE ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

## TOCHI EMK121ANK-AND SERİSİ



### Teknik Özellikler

CPU	ERAK-007, A83T , octa core, main frequency 2GHz
İnternal Memory	1/2G (isteğe bağlı)
Built-in Memory	EMMC 4/8/16/32G (isteğe bağlı)
Dahili ROM	2KB EEPROM
Decode Çözünürlük	Max. 1080P destekler
İşletim sistemi	Android 4.X above
Oyun modu	Destek döngüsü, zamanlama, çeşitli oyun modları
Ağ Desteği	Ethernet, WiFi / bluetooth 4.0, kablosuz çevresel uzatma desteği
Video Oynatıcı	support wmv,avi,flv,rm,rmbv,mpeg,ts,mp4 etc.
Görüntü formatı	support BMP,JPEG,PNG,GIF
USB 2.0 Port	2 USB HOST,2 USB sockets
Sistem güncellemesi	Yerel SD, USB yükseltme desteği
GPS	Harici GPS (isteğe bağlı)
WIFI, BT	Dahili WIFI , BT4.0 (isteğe bağlı)
Ethernet	10M/100M kendinden ayarlamalı Ethernet
SD Kart	TF (Micro SD) kart
LVDS Çıkışı	50 / 60 Hz LCD ekrana sahip 1 adet tek / çift kanallı
HDMI Çıkışı	1080P çıkışı destekler
Ses ve Video Çıkışı	Sağ ve sol kanal çıkışı desteği, dahili çift 4R / 20W, 8R / 10W güç amplifikatörü
RTC Gerçek Zaman Saati	Destekler
Zamanlama Anahtarı	Destekler
Seri Port	3 seri bağlantı noktası soketi (varsayılan olarak bir adet 232 seri bağlantı noktası içerir)

www.erpateknoloji.com

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul  
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69